XF 3 MATT

Opaque Matt Economy Series

XF 3 MATT Economy Serie: Opak-matte, monomere Economy-Farbfolien

XF 3 MATT Economy Series: *Opaque matt, monomeric economy signmaking vinyls*

3630M
Schwefelgelb
Sulphur Yellow
~RAL 1016
~HKS 2

3631M
Zinkgelb
Zinc Yellow
~RAL 1018
~HKS 3

3632M
Signalgelb
Signal Yellow
~RAL 1003
~HKS 5

3641M
Hellrotorange
Bright Red Orange
~RAL 2008
~HKS 8

3640M
Verkehrsrot
Traffic Red
~RAL 3020
~HKS 14

3643M
Glutrot
Glowing Red

3644M
Signalrot
Signal Red
~RAL 3001

3650M
Purpurrot
Purple Red
~RAL 3004
~HKS 18

3691M
Hellblau
Bright Blue

3692M
Olympiablau
Olympic Blue

3694M
Mittelblau
Medium Blue

3695M
Enzianblau
Gentian Blue
~RAL 5010

3686M
Brillantblau
Brilliant Blue

3696M
Ultramarinblau
Ultramarine Blue
~RAL 5002
~HKS 42

3697M
Kobaltblau
Cobalt Blue
~RAL 5013

3662M
Gelbgrün
Yellow Green
~RAL 6018
~HKS 65

3663M
Maigrün
May Green

3665M
Minzgrün
Mint Green
~RAL 6029

3666M
Moosgrün
Moss Green
~RAL 6005

3800M
Hellelfenbein
Light Ivory
~RAL 1015

3700M
Achatgrau
Agate Grey
~RAL 7038

3710M
Mausgrau
Mouse Grey
~RAL 7005
~HKS 96

3720M
Basaltgrau
Basalt Grey
~RAL 7012

3620M
Verkehrsweiss
Traffic White
~RAL 9016

3610M
Verkehrsschwarz
Traffic Black
~RAL 9017

TRANSPARENT
3600M
Transparent
Clear

Bald in noch mehr Farben verfügbar!
Sprechen Sie uns an!

Further colours to follow soon!
Please feel free to contact us
for further details!

Abmessungen / *Available dimensions* 630mm/1260mm x 10m*/25m/50m *auf Anfrage mit Aufpreis / *on special request with surcharge*

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Farbtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

The RAL and HKS colour references are only a non-binding guideline and only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the correctness of the references.

XF 3 MATT

Opaque Matt Economy Series

Produkteigenschaften

Materialstärke (Folie):	72µm
Obermaterial:	Monomer weichgemachte, opak-matte PVC-Folie (kalandriert)
Klebstoff:	Permanenter, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff
Klebkraft:	≥15N/25mm, nach FINAT/FTM1 (24h)
Abdeckpapier:	120g/m² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten & Positionieren
Haltbarkeit im Außeneinsatz:	bis zu 5 Jahre (schwarz & weiß) / bis zu 3 Jahre (Farben)
Verklebetemperatur:	mind. +10°C
Geeignete Untergründe*:	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium...
Anwendungsgebiete:	Kurz- bis mittelfristige Promotion-/Werbebeschirftungen im Innen- und Außenbereich Beschriftungen von Fahrzeugen und Glasflächen Produktkennzeichnungen / Corporate Design Schilder, Leitsysteme, Logos und Embleme
Besonderheiten:	Große Farbauswahl Hohe Farbdeckung Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102)

* **WICHTIGER HINWEIS:** Vor einer Verklebung auf wasserbasierten Lacken muss die Verträglichkeit getestet werden, da vereinzelt Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff auftreten können (Trübung, Reliefbildung).

Product Features

Caliper (face film):	*72 micron (2.9mil)*
Face film:	*Monomeric, calendered opaque matt PVC vinyl film*
Adhesive:	*Permanent clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive*
Adhesive strength:	*≥15N/25mm, acc. to FINAT/FTM1 (24h)*
Release liner:	*120gsm special clay-coated silicone kraft paper* *with blue squared print for easy processing & positioning*
Outdoor durability:	*up to 5 years (black & white) / up to 3 years (colours)*
Application temperature:	*min. +10°C*
Suitable substrates*:	*Flat and smooth surfaces;* *Substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium...*
Application areas:	*Individual design solutions indoors & outdoors* *Effective & decorative lettering/signage on vehicles and glass surfaces* *Product identification* *Corporate Design* *Signs & fascias, sign directory systems, logos & labels*
Special features:	*Comprehensive range of the most popular colours* *High coverage* *Excellent price-performance ratio (value for money)* *Non-flammable acc. to DIN 4102 B1*

* ***IMPORTANT REMARK:*** *Prior to application onto a water-based paint/varnish, compatibility has to be tested by the user to avoid any damage to the painted/lacquered surface and negative interaction between surface and adhesive (haze/relief).*

Abmessungen / *Available dimensions* 630mm/1260mm x 10m*/25m/50m *auf Anfrage mit Aufpreis / *on special request with surcharge*

x-film Selbstklebefolien GmbH
Gerberstrasse 2
51789 Lindlar/Germany
☎ +49/(0)2266-47785-0
+49/(0)2266-47785-440
sales@x-film.com
www.x-film.com

Made in Germany · www.x-film.com

Bestellnummer / *Order N°*:
XFO 091045 (2010)